TPU-9245
Külső tápegység, 24 V DC, 5 Ah



A TPU-9245-öt olyan rendszerekben való használatra tervezték, ahol külső tápegységre van szükség, és intelligens akkumulátortöltő egységgel 24 V DC, 5 Ah-s szünetmentes áramellátást biztosít, valamint megfelel az EN54-4 szabványnak. A készülék bemenetei és kimenetei egyaránt rövidzárlat és túlterhelés ellen védettek. A készülék 7 Ah, 7,2 Ah vagy 12 Ah-s akkumulátorok használatát teszi lehetővé.

Általános jellemzők

- EN 54-4 tanúsítványok
- Választható egy- vagy kétkimenet
- Támogatja a 7 Ah, 7,2 Ah vagy 12 Ah-s tartalék akkumulátorokat
- Száraz érintkezős relé kimenet hiba esetén
- LED-jelzők hiba esetén
- Intelligens akkumulátor-töltés hőmérséklet-kompenzációval
- Széles bemeneti feszültségtartomány, 230–115 VAC
- Védelem rövidzárlat és túlterhelés ellen
- Teljesen zárt és robusztus fémház

Műszaki adatok

EN 54-4

	TPU-9245
Szabvány	EN 54-4
Intelligens töltőáramkör	Igen
Hiba száraz érintkezős relé	Igen
Automatikus biztosítékkal ellátott kimenetek	Igen
Üzemi feszültség	230–115 VAC
Üzemi frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Kimeneti feszültség	20 ~ 24 VDC ±2%
Kimenetek száma	2
Maximális kimeneti áram	5 A
Kimenetek (S1 zárva, S2 nyitva) (S1 nyitva, S2 zárva)	1. kimenet: 5,0 Ah 2. kimenet: 0,0 Ah 1. kimenet: 2,5 Ah 2. kimenet: 2,5 Ah
Tartalék akkumulátor	2x12 V, 7 Ah – 2x12 V, 7,2 Ah – 2x12 V, 12 Ah
Töltési feszültség	27,6 V @ 20 °C
Kisülés-lekapcsolás	< 20 V
Ház anyaga és színe	Fém, RAL7305 textúra
Méretek (mm)	310 x 300 x 107,5
Súly (akkumulátor nélkül)	3,25 kg
IP-osztály	IP30
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – +55 °C
Páratartalom	95% relatív páratartalom (max.)

Teknim Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş

Dudullu Szervezett Ipari Park 1. utca, İsmet Tarman Üzleti Központ, 1/32. szám, Ümraniye-

ISZTAMBUL Tel.: +90 (216) 455 88 46 -
sales@teknim.com www.teknim.com