TWM-3985

Vezeték nélküli hagyományos koordinátor



EN 54-18 EN 54-25

A TWM-3985 hagyományos koordinátor egy interfész eszköz, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli eszközök működését hagyományos tűzjelző központokkal. Ez a vezeték nélküli hagyományos koordinátor modul a megfelelő vonalvégi ellenállás használatával teljes mértékben kompatibilis minden márka és modell hagyományos tűzjelző központjával. Feldolgozza az összes vezeték nélküli eszköz jelét, lehetővé téve a vezérlőpanel figyelmeztető és értesítő funkcióinak működését.

Általános jellemzők

- TLPWAN alacsony fogyasztású, kétirányú, biztonságos és stabil vezeték nélküli kommunikációs protokoll
- EN 54-18 és EN 54-25 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Kétirányú vezeték nélküli kommunikáció
- Teljesen kompatibilis minden márkájú hagyományos központtal
- Teljesen vezeték nélküli vagy hibrid rendszer kialakítási lehetőségek
- Egyszerű és gyors telepítés, üzembe helyezés és használat
- Koordinátoronként 31 vezeték nélküli eszköz támogatása (26 végpont és 5 átjátszó)
- Kb. 2000 m vezeték nélküli lefedettség az átjátszók között (szabad terepen)
- Kb. 1250 m vezeték nélküli lefedettség a végpontok között (szabad terepen)
- Egyszerű konfigurálás BLE-n keresztül okostelefonos alkalmazással
- Egyszerű konfigurálás USB-kapcsolaton keresztül PC-alkalmazással
- 4095 naplóbejegyzés tárolására alkalmas
- Integrálható harmadik féltől származó címzett tűzjelző központokkal a t3Net segítségével

(t3Net: RS-485 buszon keresztül megvalósított kommunikációs protokoll)

- Tápellátás hiányérzékelési funkció

Műszaki adatok

	TWM-3985
Szabvány	EN54-18, EN54-25
Működési frekvencia	868 MHz
Sugárzott teljesítmény	Max. 14 dBm (25 mW)
Csatornák száma	10
Lefedettség	Kb. 2000 m az átjátszók között (szabad terepen) Kb. 1250 m a végpontok között (szabad terepen)
Egymást követő átjátszók száma	4
Egyedi átjátszókapcsolatok összesen	5
Támogatott vezeték nélküli eszközök összesen	31 (26 végpont és 5 ismétlő)
Tápellátás	18–35 V DC (külső)
Áramfelvétel	34 mA @24 Vdc
Kijelző	128*64 LCD
Zónaellenállás	A hagyományos panel szerint meghatározva
Hangjelző-figyelő bemenet	1
Programozás	Beépített vezérlőgombok, USB, BLE
Üzemi hőmérséklet	-10 °C ~ 55 °C
Méretek (mm)	205 mm x 164 mm x 64 mm + 70 mm antenna
Súly	745 g
Páratartalom	95% relatív páratartalom
Védelmi osztály	IP65

Teknim Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş
Dudullu OSB Mahallesi 1.Cadde No.6/1 Ümraniye-ISTANBUL
P: +90 (216) 455 88 46 - sales@teknim.com www.teknim.com