TX-7130

Vonali Füstérzékelő



A TX7130 egy vonali füstérzékelő, amelyet kifejezetten olyan magas mennyezetű, tágas helyiségekhez terveztek, ahol a szabványos érzékelők felszerelése nem megfelelő.

A beépített lézeres célzónak köszönhetően a reflektorral való beállítás könnyen elvégezhető. A telepítése nagyon egyszerű. Minden típusú tűzjelző központtal használható.

Általános jellemzők

- Megfelel az EN54-12 szabványnak és LPCB tanúsítvánnyal rendelkezik
- A digitális útmutató képernyő és a lézeres célzó segítségével zökkenőmentesen beállítható
- Beépített mikroprocesszor
- Képes a belső hibák diagnosztizálására Automatikusan kompenzálja az olyan helyzeteket, mint a jelvesztés, a porosodás, a pozícióeltolódás és az adó jelének gyengülése.
- Tűz- és hiba-relé kimenetek
- Felhasználóbarát beállítási módszer
- Beépített reflektor
- A DIP kapcsolóval 8–100 méteres hatótávolságra állítható be.



EN 54-12

Műszaki adatok

	TX7130
Szabvány	LPCB folyamatban, EN54-12, BS 5839 1. rész:2002
Típus	Vonali Füstérzékelő
Füstérzékenység	Igen
Érzékelési távolság	8–100 méter (mélységkapcsolóval állítható)
Érzékelési szög	±0,5° irány
Digitális kijelző	Nixie-cső
Beállítás	Lézeres mutató
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – +50 °C
Páratartalom	0–95%
Védelmi osztály	IP30
Üzemi feszültség	20–28 VDC
Átlagos (alapjárat) áramfelvétel	23 mA
Riasztási áram	33 mA
Visszaállítási idő	2 másodperc
Érintkező kimenet	NC – 20,0; 30 VDC
Súly (reflektorral együtt)	0,130 kg (talppal együtt)
Méretek (mm)	190,87 x 126,87 x 91,96
Ház anyaga és színe	ABS – fehér
Riasztási jelző LED	Piros: tűz, sárga: hiba, zöld: beállítás

Teknim Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1/32 Ümraniye-ISZTAMBUL

Tel.: +90 (216) 455 88 46 -sales@teknim.com
www.teknim.com